

Keuze uit de verschillende Bals-contactdooscombinaties



- Wandcombinaties uit kunststof en rubberen behuizing worden door onze projectafdeling optimaal samengesteld



- Alle contactdozenverdelers zijn overzichtelijk bedraad
- Eenvoudige montage en onderhoud door aangeschroefde bovendeeel



- Hangcontactdozenverdeler ook met luchtaansluiting de ideale oplossing voor werkplaatsen.
- Door direct boven de werkplaats aangelegd te zijn, bieden ze korte verbinding naar elektrisch handgereedschap. (geen verlengkabels, geen kans op struikelen over op de grond liggende kabels)
- Behuizingsmateriaal is van kunststof of van rubber

Een zelf ontwikkelde raamklem garandeert een probleemloze kabelaansluiting



- Draagbare verdeelkast voor de bouw en tevens voor reparatie en diensten.
- Behuizing uit kunststof of rubber.



- Voor speciale omstandigheden worden ook varianten uit staalplaat gemaakt, zowel verzinkt als ook gepoedercoated, b.v. bij revisiewagens, verdeelinrichtingen voor containerterminals, campinginstallaties en markeringspalen voor marktplaatsen, feestplaatsen, haveninstallaties, manifestaties in de buitenlucht, groen- en tuinzones.



Wegklapbaar deksel waarborgt een eenvoudige toegang tot zekeringen en aardlekschakelaars.



Bals contactmaterialen
zeker, robuust en installatievriendelijk

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.

Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.



Behuizing 170 x 118 mm

- 1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
- 1 Schuko contactdoos 16A 230V
- 1 B - automaat 16A 1P

Bestelnr.: 51 066



Behuizing 170 x 118 mm

- 1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
- 1 schuko contactdoos 16A 230V
- 1 B - automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)


Bestelnr.: 51 068



Behuizing 170 x 118 mm

- 2 Schuko-contactdozen 16A 230V
- 1 Aardlek 25/0,03A 2P
- 2 B- automaat 16A 1P

Bestelnr.: 51 447



30 MB 17


Onder het klapvenster kunnen
max. 4 deeleenheden
gemonteerd worden.



Behuizing 264 x 163 mm

- 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
- 2 Schuko-contactdozen 16A 230V
- 1 C- automaat 32A 3P
- 2 B- automaat 16A 1P

Bestelnr.: 51 75



30 MB 100


Onder het klapvenster kunnen
max. 8 deeleenheden
gemonteerd worden.



Behuizing 264 x 163 mm

- 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
- 2 Schuko-contactdozen 16A 230V
- 1 aardlek 40 / 0,03A 4p
- 1 C- automaat 16A 3P
- 1 B- automaat 16A 1P

Bestelnr.: 51 242



30 MB 100


Onder het klapvenster kunnen
max. 8 deeleenheden
gemonteerd worden.



Behuizing 322 x 193 mm

- 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
- 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
- 2 Schuko-contactdozen 16A 230V
- 1 C- automaat 32A 3P
- 1 C- automaat 16A 3P
- 2 B- automaat 16A 1P
- 1 klemstrook 5 x 25 qmm

Bestelnr.: 511 548



30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen
max. 9 deeleenheden
gemonteerd worden.

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE RUBBER WANDVERDELER

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.


Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.



Behuizing 460 x 180 mm

- 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
- 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
- 3 Schuko- contactdozen 16A 230V
- 1 Aardlek 63/0,03A 4p
- 1 C-automaat 32A 3p
- 1 C-automaat 16A 3p
- 3 B-automaten 16A 1p
- 1 klemstrook 5 x 25 qmm

Bestelnr.: 510 245



30 MB 44


Onder het klapvenster kunnen
 max. 2 x 8 deelenheden
 gemonteerd worden.



Behuizing 460 x 276 mm

- 1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
- 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
- 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
- 3 Schuko-contactdozen 16A 230V
- 1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A, 3P
- 1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
- 1 klemstrook 5 x 25 gmm

Bestelnr.: 512 968



30 MB 101


Op de behuizing kunnen
 max. 3 klapvensters
 met ieder
 13 deelenheden
 gemonteerd worden.



Behuizing 330 x 210 mm

- 2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
- 3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V
- 2 C-automaat 32A 3P
- 3 B-atuomaat 16A 1P

Bestelnr.: 54 035



13 MB 15


Onder het klapvenster kunnen
 max. 10 deelenheden
 gemonteerd worden.



Behuizing 290 x 290 mm

- 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
- 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
- 2 Schuko- contactdozen 16A 230V
- 1 Aardlek 40/0,03A 4p
- 1 C-automaat 32A 3p
- 1 C-automaat 16A 3p
- 2 B-automaat 16A 1p
- 1 klemstrook 5 x 25 qmm

Bestelnr.: 54 040



13 MB 19


Onder het klapvenster kunnen
 max. 12 deelenheden
 gemonteerd worden.



Behuizing 380 x 260 mm

- 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
- 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
- 3 Schuko-contactdozen 16A 230V
- 1 Aardlek 63/0,3A 4P
- 1 C-automaat 32A 3P
- 1 C-automaat 16A 3P
- 2 B-automaat 16A 1p
- 1 klemstrook 5 x 25 qmm

Bestelnr.: 54 303



13 MB 17

Onder het klapvenster kunnen
 max. 12 deelenheden
 gemonteerd worden.

RUBBEREN WANDVERDELER

DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER / DRAAGBARE RUBBEREN VERDELER

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber of kunststof, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A 230V. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.




Behuizing 264 x 163 mm

2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V

1,8 m kabel HO7RN - F5G2,5
1 CEE- steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 55 21



30 MB 105

Bij de behuizing met klapvensters kunnen **max. 8 deelenheden** gemonteerd worden.




Behuizing 465 x 155 mm

12 Schuko- contactdozen 16A 230V

2 m kabel HO7RN-F5G2,5
1 CEE-Steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 53 679



13 MB 54




Behuizing 380 x 260 mm

1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
6 Schuko-contactdozen 16A 230V
3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C

1 Toestelcontactdoos 32A 400V 5P

inclusief handvat

Bestelnr.: K006539007



13 MB 17



Behuizing 365 x 120 mm


6 Schuko-contactdozen 16A 230V
6 D-automaat 16A 1P

1,8 m kabel HO7RN-F5G6
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: K00640001

zoals boven echter
6 C-automaat 16A 1P

Bestelnr.: K020640020



13 MB 7

DE AFGEBEELDE COMBINATIES LATEN ALLEEN EEN GERING DEEL VAN ONS LEVERINGSPROGRAMMA ZIEN. ELKE BEHUIZINGSGROOTTE KAN MET BETREKKING TOT AFZEKERING, UITRUSTING, KLEUR EN , MET UITZONDERING VAN DE RUBBER VERDELER, OOK MET BETREKKING TOT DE GRONDSTOFFEN VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS SPECIAALVERDELINGEN, DIE WE VOOR U IN KORTE TIJD GECONTROLEERD EN AANSLUITKLAAR VOORBEREID LEVEREN.

WIJ STAAN GAARNE TOT UW BESCHIKKING

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER RUBBEREN STANDVERDELER


Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.



Behuizing 365 x 120 mm

1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47




Onder het klapvenster kunnen
max. 4 deelenheden
gemonteerd worden.



Uni-Blok

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5
Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5P
Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

Bestelnr.: 57 255



De behuizing kan met klapvenster met
max. 4 deelenheden uitgerust worden


De aangegeven maten betrekken zich op de
uitrustingen met 32A 5P CEE- contactdozen.



Behuizing 250 x 210 mm

2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P
1 CEE-toestelcontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809




Wanneer nodig, kan zijdelings
een klapvenster met
max. 6 deelenheden
gemonteerd worden.



Behuizing 320 x 245 mm

4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P
1 CEE-toestelcontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828



Onder het klapvenster kunnen
max. 6 deelenheden
gemonteerd worden.

RUBBEREN PADDENSTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER RUBBEREN HANGVERDELER

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~ . ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.




Voorkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V
2 C-automaat 16 A 3P
2 B-automaat 16A 1P

Achterkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5Pp
1 Schuko-contactdoos 16A 230V

Kabelinvoer: 1 x M 32 boven (open)

Luchtaansluiting:
1/2" buis met buitenliggende schroefdraad
1/2" eenhands-snelkoppeling
Bestelnr. 570 464



De behuizing kan met een klapvenster met max. 8 deelenheden uitgerust worden.

30 MB 134




Behuizing 264 x 163 mm

1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
3 Schuko-contactdoos 16A 230V
1 C-automaat 16A 3P
3 C-automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 2x M 25 boven
(1x open, 1x gesloten)

Bestelnr.: 57 25



Onder het klapvenster kunnen max. 8 deelenheden gemonteerd worden.

30 MB 106




Uni-Blok

2 Schuko- contactdoos 16A 230V
2 CEE- contactdoos 16A 400V 5P

Kabelinvoer: trekontlastingskabelwartel M 25

Luchtaansluiting:
1/2" buis met buitenliggende schroefdraad
1/2" een hands snelkoppeling

Bestelnr.: 57 117



De behuizing kan met een klapvenster met max. 4 deelenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken zich op de uitrustingen met 32A 5P CEE- contactdoos

13 MB 45